



## Pórtico PORTA-GANTRY RAPIDE, sistema de montaje rápido ultraligero

Capacidad de carga máxima, 500 kg

Capacidad de carga para el transporte de pasajeros 250 kg, protección contra caídas de hasta tres personas

- Apto para levantar cargas y personas.
- Normativa EN 795, clase B, OSHA, ANSI y CSA.
- Protección anticaídas para 3 personas al mismo tiempo.
- Carritos multifuncionales ajustables.
- Las placas trapezoidales y los pasadores de bloqueo permiten la instalación rápida y segura sin herramientas.
- El sistema de ruedas incorporado en el pórtico asegura la simplificación del transporte por una persona. Además, se suministran 2 asas, para que pueda ser llevado por dos personas.
- Opciones de cabestrante disponibles posicionamiento de cargas y personas.
- Rodillos de transporte de carga bloqueables, para una fácil colocación.
- Altura de elevación fácilmente ajustable, con una altura adicional disponible de 200 mm.




Pos.	Modelo	Carga kg	Cota A mm	Cota C <sub>min</sub> mm	Cota C <sub>max</sub> mm	Cota F <sub>min</sub> mm	Cota F <sub>max</sub> mm
1	PGRS20J STANDARD	500	2 000	1 100	1 500	2 064	2 264
2	PGRS23J STANDARD	400	2 300	1 200	1 800	2 064	2 264
3	PGRS40J STANDARD	250	4 000	2 700	3 500	2 064	2 264
4	PGRM20J MEDIUM	500	2 000	1 100	1 500	1 968	2 368
5	PGRM23J MEDIUM	400	2 300	1 200	1 800	1 968	2 368
6	PGRM40J MEDIUM	250	4 000	2 700	3 500	1 968	2 368
7	PGRT20J TALL	500	2 000	1 100	1 500	2 242	3 142
8	PGRT23J TALL	400	2 300	1 200	1 800	2 242	3 142
9	PGRT40J TALL	250	4 000	2 700	3 500	2 242	3 142

## **Opcionales**

Pos.	Modelo	Descripción
1	PGTZR00500	Carro de traslación WLL 500 kg
4	PGTXR00500	Carro mercancías acopladas / Posicionamiento de personas 250 kg / 1 persona 140 kg
2	PGTUR00500	Porta poleas (SIMPLE) WLL 500 kg
3	PGTTR00500	Porta poleas (DOBLE) WLL 500 kg
5	RAPG000005	Ruedas giratorias bloqueables - 4 unidades
6	RAPG000006	Pies niveladores, articulados y ajustables - 4 unidades
7	RAPG000007	Pies articulados - 4 unidades
8	RAPG000023	Contenedor de almacenamiento Stow n Go con ruedas y asa, solo para PGRS20







## Pórtico PORTA-GANTRY

## Carga de trabajo 500 - 5.000 kg

- Ligero y portátil para una fácil instalación en el lugar: 4 partes portátiles con sólo 4 pernos.
- Puede ser desmontado para su transporte y almacenamiento para ahorrar espacio.
- Ruedas giratorias de 360° para un fácil posicionamiento.
- $\bullet$  Fácil ajuste manual de la altura (dimensión E) y la envergadura (dimensión B = 200 mm).
- · Carro bloqueable extra seguro.
- $\bullet$  Aprobado por organismos certificados de acuerdo con la CE y la EN 795 Clase B.
- Varios tamaños: configuraciones estándar S, M, I y T y, a petición, adaptación individual con componentes intercambiables (dentro de los límites de carga).
- Superficie anodizada y resistente a la corrosión.
- Limpieza sencilla, apto para su uso en condiciones donde se requiera de una alta pulcritud.

Pos.	Modelo	Carga kg	Cota A mm	Cota C <sub>max</sub> mm	Cota F <sub>max</sub> mm
1	PGSS00500S-2500	500	2 500	1 212	2 675
2	PGSS00500M-3920	500	3 920	1 429	3 171
3	PGSS005001-4570	500	4 570	1 726	3 499
4	PGSS00500T-4570	500	4 570	2 011	4 399
5	PGSS01000S-2500	1 000	2 500	1 212	2 675
6	PGSS01000M-3920	1 000	3 920	1 429	3 171
7	PGSS01000I-4570	1 000	4 570	1 726	3 499
8	PGSS01000T-4570	1 000	4 570	2 011	4 399
9	PGSS02000S-2500	2 000	2 500	1 212	2 675
10	PGSS02000M-3920	2 000	3 920	1 429	3 171
11	PGSS020001-4570	2 000	4 570	1 726	3 499
12	PGSS02000T-4570	2 000	4 570	2 011	4 399
13	PGSS03000S-2500	3 000	2 500	1 212	2 730
14	PGSS03000M-3920	3 000	3 920	1 429	3 226
15	PGSS03000I-4570	3 000	4 570	1 726	3 499
16	PGSS03000T-4570	3 000	4 570	2 011	4 399
17	PGSS050001-4570	5 000	4 570	1 736	3 592
18	PGSS05000T-4570	5 000	4 570	2 374	4 495



Carro con
anilla de
suspensión
PGTZS00500
PGTZS00500
PGTZS00500
PGTZS00500
PGTZS01000
PGTZS01000
PGTZS01000
PGTZS01000
PGTZS02000
PGTZS02000
PGTZS02000
PGTZS02000
PGTZS03000
PGTZS03000
PGTZS03000
PGTZS03000
PGTZL05000
PGTZL05000

